

Ventiladores extractores portátiles para aplicaciones industriales



Mod.- BPVT-20 y 25

Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Rejillas de protección en ambas caras.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.



Mod.- BPVT-30/35/40/45/50

Ventiladores extractores portátiles para aplicaciones industriales

(*): No incluye manguera flexible de 5 m.

Modelo	Potencia (W)	R.P.M. (Pa)	Presión disponible (Pa)	Caudal m3/h.	Nivel sonoro dB *	Dimensiones ØxWxH (mm)	Dimensiones Embalaje	Voltaje (V)	Peso Neto(Kg.)	Peso Bruto(Kg.)
BPVT-20	130	2.800	200	1.300	65	200X300X315		220V/50Hz		
BPVT-25	180	2.800	250	2.000	70	240X300X355		220V/50Hz	7,5	8,1
BPVT-30	380	2.800	350	3.400	80	285X325X410		220V/50Hz	9,8	11,2
BPVT-35	750	2.800	440	5.100	85	350X380X434		220V/50Hz	20	20,9
BPVT-40	1.100	2.800	520	7.700	90	400X400X484		220V/50Hz		
BPVT-45	1.800	2.800	660	10.000	95	450X450X534		220V/50Hz		
BPVT-50	2.000	2.800	800	12.000	100	496X450X584		220V/50Hz		

Tubo o manguera extensible:

Fabricado en dos capas de PVC de alta resistencia.

El ventilador se puede instalar con tubo extensible opcionalmente.

El usuario solo necesita conectar el tubo extensible al anillo posterior del ventilador y atar con el cordón.

Modelo	Ø	Longitud
BPVT-20	200	5 m.
BPVT-25	250	5 m.
BPVT-30	300	5 m.
BPVT-35	350	5 m.
BPVT-40	400	5 m.
BPVT-45	450	5 m.
BPVT-50	500	5 m.

